

## 静脈認証入退室管理装置



BioSimlo V



### メリット

#### マルチ認証

##### 本格的生体認証

国内外の重要なセキュリティシーンで活躍している信頼と実績の生体認証（静脈認証）技術を採用しました。

##### 非接触カード複合認証

信頼の生体認証と便利でスピーディな非接触カードの複合認証を実現します。

#### 入退室管理

##### 専用ソフト装備

標準で入退室管理ソフトAccess Managerが付属です。

##### 大規模ネットワーク対応

200台をサーバで一元管理LAN/WAN/VPNに対応(TCP/IP)します。

##### アンチパスバック

マイナンバー対策等企業向け高次入退室管理にも対応します。

#### インターフェース

##### カラーTFT

カラー液晶モニターによるグラフィカルなGUIがシンプルな操作を実現します。

##### LAN/シリアル/USB

LANの他、シリアル、USB等の外部インターフェースを持ち、ネットワーク、シリアル通信、スタンドアロン運用に対応します。

# スタンドアロン運用イメージ



## 【USBによるデータIn/Out】

- ① USBメモリへユーザ情報の出力・入力が可能
- ② 1台で登録したユーザ情報を他の機器で利用可能
- ③ 履歴情報もUSBにより出力可能

## 製品イメージ



- ① TFT液晶画面（タッチ操作可能）
- ② 指静脈センサ（オートオンセンサ）
- ③ カードリーダ（Mifare）
- ④ USBスロット

## 特長

- 液晶による簡単で直感的な操作
- 指静脈、カード、パスワード認証
- LAN、Wiegandインターフェース
- USB入力/出力によるスタンドアロン使用可能
- 本格的入退室管理システムとのネットワーク連携
- アンチパスバック、インターロック対応
- 指静脈情報2,000指、カード情報10,000保存

## 仕様

型式	BS-V2000
CPU	ZK800MHz
メモリ	256M Flash, 64M SDRAM
通信	TCP/IP, RS232/485
言語	日本語、英語選択可能
他人受入率	0.0001%以下
本人拒否率	0.01%以下
ディスプレイ	3インチカラーTFTタッチスクリーン
暗証番号入力	タッチスクリーン
指静脈登録数	2,000
ICカード(Mifare)/暗証番号登録数	10,000
履歴保持数	100,000
組み合わせ認証モード（指静脈、ICカード、暗証番号）	最大8モード
Wiegand	in, out
出力	電気錠用×1
入力	ドアセンサー×1、退出スイッチ×1
電源	12V 1.5A
動作温度	0~45℃
動作湿度	20~80%
サイズ	235 (H)×88 (W)×106 (D) mm
重量	420g
各種認証	CE FCC
保証期間	1年間
製品価格	オープン
勤怠管理用ソフトウェア	同梱：ライセンス無

## 認証方法

**安全・確実な認証**  
無くさない、盗まれない  
セキュリティ性重視なら  
指静脈認証

**簡単便利な認証**  
簡単便利なカード認証



株式会社アイデンティックサービス  
〒240-0023 神奈川県横浜市岩井町1-7保土ヶ谷駅ビル7F  
Tel: 045-342-0371 Fax: 045-342-0372  
URL: <http://www.identicservice.com>